

Cuve de ravitaillement gasoil 600L 12V 45 l/min**DESCRIPTIF****Descriptif :**

- Cuve en polyéthylène.
- Passage de fourches chariot élévateur.
- Support pistolet intégré.
- Bouchon de remplissage Ø 90mm.
- Tube anti-mousse.
- 4 passages de sangles pour arrimage.
- 4 anneaux en acier zingué pour le levage et l'arrimage.

Pompe électrique auto-amorçante 12V avec pistolet automatique, tuyau de refoulement de 4m et câble électrique longueur 4m.
Pompe montée.
Débit 45 l/min.
Compatible fuel, GNR, gasoil.

Les plus :

- 4 anneaux en acier zingué pour le levage et l'arrimage

Argumentaire :

Conforme ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route).

Famille : TRANSFERT GASOIL

Marque :



| Capot | Matière | Norme | Pistolet | Support | Type de pompe |
|-------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|
| oui | polyéthylène | compatible con ADR | automatique | pistolet intégré | électrique auto-amorçante |
| Utilisation | Capacité | Débit | Longueur | Longueur du câble alimentation | Longueur tuyau refoulement |
| gasoil, fuel, GNR | 600L | 45 l/min | 116 cm | 4 m | 4 m |
| Largeur | Hauteur | Poids | Tension | Réf. | |
| 80 cm | 107 cm | 68kg | 12V | 08038 | |

INFOS :

Station de ravitaillement gasoil prête à l'emploi. Solution idéale et économique pour les artisans, les agriculteurs, les espaces verts, les travaux publics.

