

**Clé à chocs pneumatique 1/2" 1650Nm**

GARANTIE

**3**  
ANS**1/2"****DESCRIPTIF****Descriptif :**

Système de frappe double marteau.  
Inverseur de sens de rotation à la gâchette.  
poignée antidérapante.  
3 réglages de serrage.  
1 réglage de desserrage.  
Couple de décollement : 1650Nm.  
Approuvé par les professionnels du pneumatique !

**Les plus :**

→ 1650Nm au décollement

|                      |                      |              |                   |                    |             |
|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Carré d'entraînement | Couple de desserrage | Couple maxi  | Nombre de vitesse | Raccord entrée air | Type        |
| 1/2"                 | 1600Nm               | 1350Nm       | 1+3               | 1/4"               | pneumatique |
| Niveau sonore        | Consommation air     | Dimensions   | Longueur          | Poids              | Pression    |
| 103,2dB              | 198 l/min            | 185x182x74mm | 185mm             | 2kg                | 6,3 bar     |
| Vitesse à vide       | Réf.                 |              |                   |                    |             |
| 7000 tr/min          | 51167                |              |                   |                    |             |

**Livrée avec :**

- 1 clé Torx®
- 1 burette vide
- 1 raccord ISO B6