

Famille : PNEUMATIQUE

Marque : 
Das Werkzeug

Soufflette à air comprimé turbo



DESCRIPTIF

Descriptif :

Nettoyage des surfaces encrassées par ex. rembourrages, saleté des passages de roue, tapis de sol avec poils d'animaux ainsi que pour la préparation de véhicules, le nettoyage de jantes et de pièces à l'air comprimé et comme travail de nettoyage préparatoire pour le montage/démontage de pièces.

La buse tourbillonnante génère une forte impulsion d'air.

Exécution très pratique.

Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91mm (1/4").

Raccord : Taille nominale 7,2 (inclus).

Diamètre de tuyau (recommandé) : 10mm.

Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 102db(A) Lp W.

Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 91 dB(A) Lp A.

Quantité d'air nécessaire [l/min]: 80 l/min (1.3 l/sec).

Raccord	Raccord entrée air	Type	Débit air	Dimensions	Longueur
7,2	12,91mm (1/4")	pneumatique	80 l/min	150 x Ø42,5 x 96mm	150mm
Longueur de la lance	Poids	Pression max	Pression de service	Puissance	Réf.
150mm	0,16kg	12 bar	6,3 bar	102db(A) Lp W	HZ252626