

Famille : SOUDURE

Marque :



Poste à souder MIG-MAG - Flux - Brasage



DESCRIPTIF

Descriptif :

Poste de soudage à fil MIG-MAG/Flux/Brasage, avec dévidoir de fil amovible pour une utilisation en milieu industriel. Utilisation universelle pour différents types de matériaux tels que acier, acier inox, aciers à haute résistance et aluminium.

Caractéristiques :

- Très robuste
- Nombre élevé de phase de régulation de la tension de l'arc
- Régulation du temps de pointage
- Deux positions de réactance
- Protection thermostatique.

Les plus :

→ Dévidoir amovible avec 4 rouleaux d'entraînement.

Courant à 60%	Fusibles réseau	Modèle	Plage de réglage	Type	Type de protection
200A	16-10A	Mastermig 300	40 à 300A	MIG-MAG/FLUX/ BRASAGE	thermostatique
Usage	Positions de réglage	Facteur de marche à 40°C	Facteur de puissance cos	Nombre de galets	Ø du fil d'acier
industriel	12	200A à 60%	0,9	4	0,6 - 1,2mm



Famille : SOUDURE

Marque :



Ø du fil d'aluminium	Ø du fil de brasage	Ø du fil fourre	Ø du fil inox	Dimensions	Poids
0,8 - 1,2mm	0,8 - 1,2mm	1 - 1,2mm	0,6 - 1,2mm	944x565x830mm	96kg
Puissance absorbée max	Puissance absorbée 60% max	Tension	Tension à vide	Réf.	
11,5kW	6kW	230/400V - 3ph	41,5V	05403	

Livré avec :

- torche MT25 3m
- pince de masse(DX50)
- détendeur 2 manos
- extension 1,5m (faisceau)

INFOS :

Bobine max 15kg. Equipé en 0,6-0,8/1-1,2mm.

