

## Poste à souder inverter MIG Fusion 180LC - 230V



## DESCRIPTIF

### Descriptif :

Soudage MIG-MAG/TIG LIFT/MMA.  
 Onduleur monophasé compact et robuste.  
 Portable et léger.  
 Affichage digital.  
 Fonctions :  
 - Hot Start facilitant l'amorçage de l'arc  
 - Anti-sticking diminuant le risque de collage  
 - Arc-Force garantissant une intensité constante  
 Type de bobine max : 5kg - Ø 200mm.

Courant max	Modèle	Plage de réglage	Type	Usage	Electrodes utilisables
180A à 20%	MIG Fusion 180LC	30 - 180A	MIG-MAG/TIG LIFT/MMA	professionnel	1,6 à 3,2mm
Facteur de marche à 40°C	Facteur de puissance cos	Fréquence	Ø du fil d'acier	Ø du fil d'aluminium	Ø du fil de brasage
180A à 20% - 115A à 60% - 90A à 100%	0,75	50 - 60Hz	0,6-1mm	0,8-1mm	0,8-1mm

Ø du fil fourre	Ø du fil inox	Dimensions	Poids	Tension	Tension à vide
0,6-0,9mm	0,8-1mm	480x220x305mm	13kg	230V	88V

Réf.
50475

**Livré avec :**

- 1 torche MIG-MAG 3m pour fil acier ou inox 0,8mm
- 1 pince de masse + câble 3m 16mm<sup>2</sup>
- 1 câble alimentation 3m
- 1 tuyau de gaz de soudure 2m pour bouteille rechargeable
- 1 galet 0,8-1,0 mm

