

Nettoyeur HP eau chaude mono 9 l/min 150 bar Total Stop

GARANTIE



INDICE DE RÉPARABILITÉ

DESCRIPTIF**Descriptif :**

Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle.
Moteur 3CV.
Régulateur séparé de la culasse.
Châssis acier mécano-soudé.
Sécurité de surpression.
Système d'injection produit.
Câble d'alimentation longueur 3m.
Peut fonctionner avec kit aspiration Ø19mm réf.35342.
Capacité réservoir fuel 14L.
Température de service : 75°C.
Système Total Stop.

Argumentaire :

Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation. Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.



Alimentation	Arrêt automatique	Flexible	Matière pompe	Pistolet	Piston
230V	non	tressé	laiton	HP	céramique
Type	Type de pompe	Usage	Lance	Valve de sécurité thermique	Niveau sonore
eau chaude mono	radiale	régulier 4 à 5 h/jour	simple buse	non	90dB
Capacité réservoir	Débit max	Dimensions	Longueur du câble alimentation	Type moteur	Poids
14L	9 l/min-540 l/h	880x590x800mm	3m	single 3HP	118kg
Pression de service	Puissance	Température	Rotation	Réf.	
150 bar	8kW	75°	1450 tr/min	50083	

Livré avec :

- pistolet HP
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- tuyau tressé 15m
- roues pleines caoutchouc

INFOS :

Accessoire indispensable, kit anti-calcaire réf.50420.