

Nettoyeur HP eau froide 220V 8,7 l/min 180 bar Total Stop**DESCRIPTIF****Descriptif :**

Nettoyeur sur roues avec :

- pistons inox
- câble d'alimentation H05VV-F 3x1,0mm² - 5m
- enrouleur avec manivelle
- support de câble et support de lance
- système Total Stop
- réglage du débit du produit détergent

Argumentaire :

Système Total-Stop : la protection supplémentaire des nettoyeurs haute pression SCHNEIDER.

Il est recommandé de ne pas laisser tourner le nettoyeur trop longtemps en by-pass, c'est pour cette raison que SCHNEIDER a équipé les nettoyeurs d'un système Total-Stop. Celui-ci coupe la machine lorsqu'on lâche la gâchette du pistolet afin d'éviter une surchauffe de la pompe. Quand on tire la gâchette de nouveau, le moteur redémarre. Le Total-Stop permet de diminuer la consommation d'énergie et de prolonger la durée de vie du nettoyeur.

Alimentation	Flexible	Matière pompe	Modèle	Pistolet	Piston
230V	tressé	cuivre et corps alu	avec tuyau 8m	HP	inox
Type	Usage	Enrouleur	Lance	Total stop	Valve de sécurité thermique
eau froide mono	occasionnel 2h/jour	avec flexible	équipée 5 buses	oui	non
Capacité réservoir	Débit	Débit max	Dimensions	Longueur du câble alimentation	Longueur du flexible
0,8L	8 l/mn, 480 l/h	8,7 l/mn-522 l/h	410x395x897mm	5m	8m
Type moteur	Poids	Pression max	Pression de service	Puissance	Réf.
induction	26,9kg	180 bar	140 bar	3000W	50024
Conditionnement					
boîte carton					

Livré avec :

- lance métal + embout de lance
- pistolet métal
- nez de robinet avec filtre
- 1 réservoir de détergent 1L intégré
- flexible tressé de 8m
- 5 buses (0°-15°-25°-40° + 1 buse spéciale savon) et supports de buse

INFOS :

Option : Réf. 50274 raccord de jonction mâle ETK22/baïonnette pour brosse terrasse et tuyau déboucheur.