


**Paire de gants nitrile**

4122

**DESCRIPTIF****Descriptif :**

Gants "nitrile", avec une double enduction de nitrile bleu.

Ces gants sont particulièrement adaptés aux travaux lourds et/ou en milieux graisseux ou huileux que l'on retrouve dans les secteurs tels que : tri/ramassage, BTP, industrie, conducteur d'engins, manipulation de pièces mécaniques, gestion d'espaces verts, tout en conservant une très bonne dextérité.

Support jersey en polycoton molletonné.

Double enduction nitrile.

3/4 enduit, dos aéré.

Poignet bord-côte.

Pas d'entretien préconisé, pas de date de péremption.

Stockage dans son emballage d'origine, au sec, à température ambiante, et à l'abri du rayonnement solaire direct.

Matière susceptible de se décolorer et/ou de durcir dans le temps.

EN 420.

Dextérité : 5

EN 388.

Résistance à l'abrasion : 4

Résistance à la coupure : 1

Résistance à la déchirure : 2

Résistance à la perforation : 2

Famille : PROTECTION - SÉCURITÉ

			Type de protection		
Matière	Norme	Type	résistance à l'abrasion : 4, résistance à la coupure : 1, résistance à la déchirure : 2, résistance à la perforation : 2	Utilisation	Taille
nitrile	EN 388 - EN 420	gants milieux huileux		milieux huileux et graisseux	XL (10)
Réf.	Conditionnement				
21206	vrac				

