

Station de climatisation automatique ECOS**DESCRIPTIF****Descriptif :**

Cycle de travail automatique.

Sans robinets manuels.

Fonction récupération de haute précision.

Injection automatique d'huiles avec balance et avec flacons hermétiques rechargeables (OIL LOCK).

Ceinture chauffante incluse.

Port USB.

Base de données interne.

Nettoyage interne.

Prête pour une utilisation sur véhicules hybrides et électriques avec système rapide de rinçage d'huile, y compris sur les véhicules commerciaux et agricoles.

Connexion Bluetooth.

APP OKSYSGEN+.

Unité entièrement automatique de récupération, de re-circulation et de recharge du réfrigérant.

Ecran graphique LCD.

Capacité de la bouteille : 9kg.

Précision de la balance : +/- 5g.

Compresseur : 10cc.

Débit pompe à vide : 50 l/min.

Système de purge de l'air automatique.

Made in Italy.

Accessoires :

- Coupleurs rapides HP/LP

- Tuyaux longueur 3m

- Fil de raccordement électrique

- Outil calibrage balance
- Bouteille d'huile supplémentaire

Alimentation	Type	Gaz	Dimensions	Dimensions écran	Longueur du tuyau
220V - 50Hz	station climatisation	HFO1234yf	52x56x99cm	264x64 pixel	3m
Poids	Réf.				
57kg	72291				

