

Kit de démontage - montage amortisseurs à double effet à gaz



DESCRIPTIF

Descriptif :

Tige, amortisseur Ø 12-28mm.

Matériau : résine acétal + aluminium (pour ne pas abimer la tige).

Hauteur min./max. : 129/237mm.

• Kit idéal pour la nouvelle génération d'amortisseurs avec piston hydraulique à gaz (BILSTEIN).

Situé à l'intérieur de l'amortisseur, le tampon absorbe le choc, assure l'intégrité de l'amortisseur lorsqu'il rejoint la fin de sa course.

Risque diminué pendant le remplacement des ressorts et des amortisseurs.

Mis à jour avec deux entretoises à utiliser sur tiges amortisseurs très longues.

Grâce au mors universel, la tige du cylindre reste en extension pendant la compression du ressort externe.

Mors universel en Delrin® pour bloquer la tige et remonter le ressort.

Composition :

- 1 tire-tige
- 1 mors universel
- 1 support pour tire-tige
- 2 entretoises (1xH=20mm – 1xH =10mm)
- 2 vis 8x60
- 1 clé 6mm

Application sur modèles équipés des amortisseurs Bilstein.

Famille : AUTOMOTIVE

Marque : **GOVONI**
the toolmaker
...just blue, just perfect!

| Matière | Usage | Ø de la tige | Hauteur maximum | Hauteur minimum | Poids |
|---------------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|-------|
| résine acétal + aluminium | pour modèles équipés des amortisseurs Bilstein | 12-28mm | 237mm | 129mm | 3kg |
| Réf. | Conditionnement | | | | |
| 72101 | coffret | | | | |